

Produktauslauf UMG 104

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 104 betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfolioentwicklung wird das **UMG 104** abgekündigt. Mit diesem Schritt richten wir unser Portfolio konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, technologische Weiterentwicklung und zukunftsichere Systemlösungen aus.

Zeitplan - Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine:

Letzter Bestelltermin: 31.08.2027

Letzter Liefertermin: 30.11.2027

Ende des Standard-Supports: 30.11.2028

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das betroffene Gerät mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Neue Softwarefunktionen sowie nicht sicherheitskritische Bugfixes werden nach diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.

Umstellungshinweise

Als kompakte und kosteneffiziente Alternative zum UMG 104 entwickeln wir derzeit das UMG 106. Es wird Ihnen voraussichtlich ab Ende 2026 zur Verfügung stehen.

Mit dieser frühzeitigen Information möchten wir Ihnen ausreichend Zeit für eine vorausschauende Projektplanung geben.

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Solution Partner stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um technische Fragen zu beantworten oder Sie zu alternativen Geräten zu beraten. Ihre persönlichen Ansprechpartner informieren Sie außerdem über mögliche Änderungen am geplanten Zeitpunkt der Markteinführung.

Freundliche Grüße


ppa. Thomas Hilbig
Bereichsleiter Produktmanagement

Betroffene Produkte

<i>Artikelnummer</i>	<i>Auslaufprodukt</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Alternative</i>
52.20.001	UMG 104, 230 V	52.39.004	UMG 106
52.20.003	UMG 104, 90 V	52.39.002	UMG 106 (UL)
52.20.002	UMG 104 P, 230 V		
52.20.201	UMG 104, 230 V (UL)		
52.20.202	UMG 104 P, 230 V (UL)		
52.20.205	UMG 104, 24 V (UL)		

Vorschau UMG 106**TECHNISCHE DATEN**

- 3 TE Größe
- 300 V CAT III
- Messgenauigkeit: Spannung 0,2 %
- 16 MB Datenspeicher

KOMMUNIKATION

- Modbus RTU

