

Produktauslauf UMG 605-PRO

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 605-PRO betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfolioentwicklung wird das **UMG 605-PRO** abgekündigt. Mit diesem Schritt richten wir unser Portfolio konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, technologische Weiterentwicklung und zukunftsichere Systemlösungen aus.

Zeitplan - Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine:

Letzter Bestelltermin: 31.08.2027

Letzter Liefertermin: 30.11.2027

Ende des Standard-Supports: 30.11.2028

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das betroffene Gerät mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Neue Softwarefunktionen sowie nicht sicherheitskritische Bugfixes werden nach diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.

Umstellungsempfehlung

Für viele gängige Anwendungen bietet Ihnen aus unserem aktuellen Portfolio das **UMG 801** eine leistungsstarke und bewährte Alternative.

Die Vorteile des UMG 801 auf einen Blick

- Erfassen, analysieren und dokumentieren von Störgrößen
- Einfache Integration in übergeordnete Systeme
- Modular erweiterbar

Welche Lösung für Ihre konkreten Anforderungen die passende ist, prüfen unsere Vertriebsmitarbeiter und Solution Partner gerne gemeinsam mit Ihnen.

Freundliche Grüße


ppa. Thomas Hilbig
Bereichsleiter Produktmanagement

Betroffene Produkte / Umstelltable

Artikelnummer	Auslaufprodukt	Artikelnummer	Alternative
52.16.229	UMG 605-PRO 20-55 V AC	52.31.003	UMG 801
52.16.028	UMG 605-PRO 50-110 V AC	52.31.230	Modul 800-CT8-A
52.16.227	UMG 605-PRO 95-240 V AC	52.31.234	Modul 800-CT8-LP
52.16.083	UMG 605-PRO, Option BACnet	52.31.214	Modul 800-DI14
		52.31.247	Modul 800-CT24
		52.31.301	Modul 800-CT12-SVD-US
		52.31.210	Modul 800-CON
		52.31.242	Modul 800-CON-RJ45

UMG 801**BASISDATEN**

- 8 Strommesskanäle mit 1/5 A Eingängen
- 4 Multifunktionskanäle

SPANNUNGSQUALITÄT

- Abtastfrequenz 51,2 kHz
- Spannungsmessung mit 1024 Samples
- 1000 V CAT III
- Spannungsmessung bis zur 127. Harmonischen
- THD-U und THD-I
- Ereignis- und Transientenerkennung

MODULARE ERWEITERUNG**Erweiterung der Messpunkte durch Messmodule**

- 800-CT8-A
- 800-CT8-LP
- 800-DI14
- 800-CT24
- 800-CT12-SVD-US
- 800-CON
- 800-CON-RJ45

KOMMUNIKATION

- OPC UA
- Modbus TCP/IP
- Modbus RTU

