

Produktauslauf UMG 604-PRO

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie frühzeitig über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 604-PRO betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfolioentwicklung wird das **UMG 604-PRO** abgekündigt. Mit diesem Schritt richten wir unser Portfolio konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, technologische Weiterentwicklung und zukunftsichere Systemlösungen aus.

Zeitplan - Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine:

Letzter Bestelltermin: 31.08.2027

Letzter Liefertermin: 30.11.2027

Ende des Standard-Supports: 30.11.2028

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das betroffene Gerät mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Neue Softwarefunktionen sowie nicht sicherheitskritische Bugfixes werden nach diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.

Umstellungsempfehlung

Das UMG 604-PRO gehört zu unseren bewährten Lösungen für Anwendungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit dem UMG 809 befindet sich derzeit die Nachfolgelösung für dieses Anwendungsfeld in Vorbereitung, mit der wir Ihnen eine nahtlose Umstellung für Ihre Projektplanung ermöglichen.

Für viele gängige Anwendungen bietet Ihnen aus unserem aktuellen Portfolio das **UMG 800** in Kombination mit dem Modul **800-CT8-A / 800-CT8-LP** eine leistungsstarke und bewährte Alternative.

Die Vorteile der UMG 800 Serie auf einen Blick

- Kompakt und platzsparend
- Modular erweiterbar
- Optimale Kommunikation und Datenmanagement

Welche Lösung für Ihre konkreten Anforderungen die passende ist, prüfen unsere Vertriebsmitarbeiter und Solution Partner gerne gemeinsam mit Ihnen.

Freundliche Grüße


ppa. Thomas Hilbig
Bereichsleiter Produktmanagement

Betroffene Produkte / Umstelltable

Artikelnummer	Auslaufprodukt	Artikelnummer	Alternative
52.16.222	UMG 604-PRO 20-50 V AC	52.38.001	UMG 800, UL
52.16.202	UMG 604-PRO 95-240 V AC	52.38.002	UMG 800
52.16.081	UMG 604-PRO, Option BACnet	52.31. 230	Modul-800 CT8-A
		82.31.234	Modul-800 CT8-LP

UMG 800**BASISDATEN**

- 2 TE Größe
- 300 V CAT III
- Messgenauigkeit: Spannung 0,2 %
- 4 GB Datenspeicher
- Hohe Abtastfrequenz (51,24 kHz)
- 1024 Samples für die Spannungsmessung
- Halbwellen Effektivwerte von 10 ms

MODULARITÄT

- Um bis zu 12 + 1 Module erweitern
- Bis zu 96 Strommesseingänge
- Bis zu 182 Digitaleingänge
- Bis zu 100 m Messstellenüberbrückung via Connector-Modul

KOMMUNIKATION

- OPC UA
- NTP
- Modbus TCP/IP Gateway für bis zu 31 Slaves

Modul 800-CT8-A**TECHNISCHE DATEN**

- Bietet 8 zusätzliche Strommesskanäle
- Anschluss konventioneller Stromwandler
- Platzbedarf von 4 TE
- Benötigt 1 Modul-Slot

Modul 800-CT8-LP**TECHNISCHE DATEN**

- Bietet 8 zusätzliche Low-Power-Strommesskanäle
- Keine Wandlertrennklemmen notwendig
- Platzbedarf von 1 TE
- Benötigt 1 Modul-Slot

