

Produktauslauf UMG 20CM

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 20CM betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfolioentwicklung wird das **UMG 20CM** abgekündigt. Mit diesem Schritt richten wir unser Portfolio konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, technologische Weiterentwicklung und zukunftssichere Systemlösungen aus.

Zeitplan - Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine

Letzter Bestelltermin: 23.12.2026

Letzter Liefertermin: 31.03.2027

Ende des Standard-Supports: 31.03.2028

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das betroffene Gerät mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Neue Softwarefunktionen sowie nicht sicherheitskritische Bugfixes werden nach diesem Datum nicht mehr veröffentlicht.

Umstellungsempfehlung

Um Kontinuität und eine zukunftssichere Systemplanung zu gewährleisten, empfehlen wir das **UMG 801** und **Modul 800-MF8** als Nachfolger.

Die Vorteile des UMG 801 und Modul 800-MF8 auf einen Blick

- Kompakt und platzsparend
- Optimales Kommunikations- und Datenmanagement
- Multifunktionskanäle
- Digitale Ausgänge zur Alarmsteuerung

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Lösungspartner stehen Ihnen für technische Fragen oder zur Beratung zu alternativen Geräten gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße



ppa. Thomas Hilbig
Bereichsleiter Produktmanagement

Betroffene Produkte / Umstelltable

<i>Artikelnummer</i>	<i>Auslaufprodukt</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Alternative</i>
14.01.625	UMG 20CM	52.31.003	UMG 801 (24 V)
14.01.626	Modul 20CM-CT6	52.31.297	Modul 800-MF8 (UL)
14.01.630	CT-6-20	52.31.249	Modul 800-MF8 (CE)
08.02.447	LCAN-RS45 + Anschlusskabel		
08.02.440	Anschlusskabel CT-6-20, 1,5m		

15.03.xxx	Stromwandler UMG 20CM
15.03.082	CT-20, 63A
15.03.084	SC-CT-21, 70A
15.03.092	SC-CT-20, 63A
15.03.093	SC-CT-20-100
15.03.094	SC-CT-20-200
15.03.095	SC-CT-20-300
15.03.097	SC-CT-20-400
15.03.099	SC-CT-20-500
15.03.101	SC-CT-20-600
15.03.200	ASR 20.3, 150A
15.03.210	ASK 41.4, 250A
15.03.215	ASK 41.4, 400A
15.03.220	CTB 31.35, 150A
15.03.225	CTB 41.35, 250A
15.03.230	CTB 41.35, 400A
15.03.085	Bürde 0,8 Ohm
15.03.086	Bürde 3,9 Ohm
15.03.087	Bürde 2,2 Ohm
15.03.088	Bürde 1,1 Ohm
09.09.010	Schnappbefestigung für CT/CS27

UMG 801

BASISDATEN

- Größe: 8 TE
- Höchste Sicherheit: 1000 V CAT III
- Messgenauigkeit: Spannung 0.2 %
- 4 GB Messdatenspeicher
- Hohe Abtastfrequenz (51.24 kHz)
- 1024 Samples für die Spannungsmessung
- Effektivwerte der Halbwellen: 10 ms

MODULARITÄT

- Erweiterbar um bis zu 12 + 1 Module
- Bis zu 104 Strommesskanäle
- Bis zu 100 m Messstellenüberbrückung via Connector-Modul

Kommunikation

- OPC UA
- NTP
- Modbus TCP/IP Gateway für bis zu 31 Slaves



Modul 800-MF8

BASISDATEN

- 8x Multifunktionskanal – flexibler Einsatz für
 - Strommessung (kompatibel mit 333mV Stromwandlern)
 - Temperaturmessung
 - Differenzstromüberwachung
 - Analogeingänge

Kompakt

- Größe: 1 TE

MODULSTECKPLÄTZE

- benötigt 1 Modulsteckplatz

